Typy lamel

Zateplené lamely

BP95

Dvoustěnná zateplená lamela o krycí výšce 95mm. Výplní je polyuretanová pěna. Jeden z nejoblíbenějších profilů pro rolovací vrata průmyslových budov s možností využití prosvětlovacích lamel. Provedení v oceli či hliníku.



TR83FE

Dvoustěnná ocelová a zateplená lamela o krycí výšce 83mm. Ideální použití pro intenzivní provozy. Vyznačuje se velmi malými nároky na nadpraží. V provedení s protioděrovou fólií je dosažena vysoká odolnost vrat vůči oděru a tichý chod.



BD06AL

Dvoustěnná hliníková a zateplená lamela s krycí výškou 98mm. Jedná se v podstatě o ekonomické provedení průmyslových vrat s malou měrnou váhou – 7kg/m2. Vhodné je použití také pro prostory s relativně vysokou vlhkostí.



BD98

Dvoustěnná zateplená lamela - hliníkové, ocelové či nerezové provedení - s krycí výškou 98mm. Tato rolovací vrata jsou vhodná zejména pro velké rozměry. Možnost vyplnění minerální vatou či polystirolem - zvukový útlum 24dB. V nerezovém provedení vhodná také pro agresivní prostředí.



BD98AL-ISO-SL

Zateplená hliníková lamela s přerušeným tepelným mostem. Je vhodná pro aplikace, kde je požadavek na zateplená rychloběžná vrata. Maximální rychlost otevírání 1,7 m/s (v závislosti na pohonu a velikosti vrat)
U = 2,51 W/m^{2}K



BD98ISO

Zateplená lamela s přerušeným tepelným mostem - v hliníkovém či ocelovém provedení - s krycí výškou 98mm.
FE - U = 2,4 W/m^{2}K
AL - U = 2,77 W/m^{2}K



Nezateplené lamely

Široká nabídka jednostěnných nezateplených lamel – v ocelovém, hliníkovém či nerezovém provedení. Tyto profily jsou používané zejména pro vrata velkých rozměrů či pro podzemní garáže díky své velké odolnosti.



Perforované lamely

Jednostěnné válcované profily jsou dodávány v hliníkovém, ocelovém či nerezovém provedení. Využívají se nejenom jako prosvětlovací lamely pro některé typy vrat, či samotná nezateplená vrata, ale také jako rolovací mříže.



Barevná provedení

RAL



Veškerá rolovací vrata MINIROL lze dodat jak v surovém stavu definovaném použitým materiálem, tak i lakovaná do jakékoliv barvy vzorníku RAL, včetně prosvětlovacích lamel.