
Příslušenství
Možnosti ovládání



Dálková ovládání




1tlačítkový dálkový ovladač
HS 1 BS
Strukturovaný černý povrch s chromovými víčky



Průmyslový dálkový ovladač
HSI BS
k ovládání až 1000 vrat, s displejem a mimořádně velkými tlačítky pro zkrácenou volbu ke snazší obsluze v pracovních rukavicích, přenos kódování dálkového ovladače na další přístroje možný



Přijímač HER 1 (1kanálový)
s bezpotenciálovým výstupem relé v samostatné skříni, bez přípojného vedení **nebo jako zásuvná deska v řídicí skříni**



Ručně ovládaný zdroj impulsů



Tlačítkový spínač
2krát „Otevřít-zavřít“
Umělohmotná skříň, IP 65




Tlačítkový spínač
3krát „Otevřít, nouzové vypnutí, zavřít“
Umělohmotná skříň, IP 65



Hřibové tlačítko
s velkou ovládací plochou
Umělohmotná skříň, IP 65



Magic Switch
// NOVINKA
Čidlo pro bezkontaktní otvírání
Umělohmotná skříň, IP 52




Ručně ovládaný zdroj impulsů



Tahový spínač s tažným lankem z umělé hmoty
Montáž možná vodorovně nebo svisle, hliníková tlakově litá skříň, IP 65, délka lana 4 m

Příslušenství

Bezpečnostní možnosti, bezpečnostní vybavení



Bezpečnostní vybavení



Signální světlo
Ø 150 mm
Červené,
v umělohmotné
skříni s montážním
třmenem,
IP 65




Signální světlo
Ø 150 mm
Červené, zelené,
v umělohmotné skříni
s montážní patkou,
IP 65



Maják
Červené nebo žluté,
v umělohmotné skříni,
IP 54



Zábleskové světlo
Oranžové,
v umělohmotné skříni,
IP 65




Řízení / indukční smyčky



Externí ovládací prvek pro FUE-1
k jednoduché obsluze a programování,
lze umístit nezávisle na řídicí jednotce,
stejná ovládací tlačítka jako u řídicí jednotky
a čtyřnásobný 7segmentový displej



Vyhodnocovač indukční smyčky
Zásuvná deska 1kanálová nebo 2kanálová,
vhodná pro 2 oddělené indukční smyčky,
dodávka bez smyčkového kabelu



Dálková ovládání / snímač



Radarový detektor pohybu MWD
Rychlé a cílené automatické otvírání
vrat, rozpoznání směru, max. montážní
výška 7 m, montáž v chladicím
prostoru možná do maximálně –22°C,
Kryt třída ochrany IP 65